

Optima serie

Professionele efficiënte heetwater hogedrukreiniger voor maximaal reinigingsresultaat met minimale inspanning. De Optima combineert de krachtige werkdruk met een hoge wateropbrengst voor een effectieve reiniging. Leverbaar in 230 volt en 400 volt.



- Antikalk doseerunit (5 ltr.) met vulopening op buitenzijde van machine.
- Total Stop met vrijlooperperiode.
- Drukregeling aan de pompkop mogelijk.
- Reinigingsmiddelen dosering onder hogedruk.
- Laagtoeren (1450 rpm) E-motor, dubbel gelagerd, S1 klasse geschikt voor continu gebruik.
- Onderhoudsvriendelijke radiale (Inter-pump) met vol keramische plunjers, messing pomp kop en r.v.s. kleppen.
- R.v.s. behuizing van de spiraal; geen roestvorming voor een lange levensduur.
- Druk regelbaar (stomen) aan de pompkop.
- Separate tanks (20 ltr.) voor reinigingsmiddelen en brandstof.
- Incl. 10 meter hogedrukslang, pistool en enkele lans.

Optie: haspelset, artikel nr. 370903



Optima 110/12M:

Werkdruk : 110 bar
 Wateropbrengst : 720 ltr/uur
 Aansluitwaarde : 3000Watt/230V/1-50Hz
 Water temp. : 30 - 140°C
 Afmeting (cm) : 105x75x90
 Gewicht : ca. 109 kg
 Artikelnummer : 274877

Optima 175/14T:

Werkdruk : 175 bar
 Wateropbrengst : 800 ltr/uur
 Aansluitwaarde : 5500Watt/400V/3-50Hz
 Water temp. : 30 - 140°C
 Afmeting (cm) : 105x75x90
 Gewicht : ca. 109
 Artikelnummer : 274869